

# Capturadora Video RCA Compuesto S-Video a USB - Adaptador Convertidor VHS a PC

StarTech ID: SVID2USB2NS



El Cable de Captura de S-vídeo y vídeo Compuesto a USB 2.0 (SVID2USB2NS) permite conectar dispositivos con salida S-vídeo o de vídeo Compuesto a un ordenador provisto de un puerto USB 2.0.

El cable de captura es la mejor solución para vincular un ordenador y una fuente de vídeo S-vídeo o de vídeo Compuesto pues ofrece la posibilidad de grabar en MPEG1, MPEG 2 y MPEG 4 en tiempo real. Del tamaño de la palma de la mano, el Cable de Captura resulta una solución ideal para utilizar en aplicaciones móviles integrándose perfectamente a ordenadores portátiles y de escritorio.

Para mayor información sobre captura de vídeo y audio, remítase al producto SVID2USB2 (Cable de Captura de S-vídeo a USB 2.0) de StarTech.com.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### **Applications**

- Permite convertir películas VHS caseras en formato digital
- Permite importar vídeos grabados a su ordenador para editarlos y crear su propia recopilación
- Permite conectar su VCR, cámara grabadora o cualquier fuente de vídeo analógico a su ordenador de escritorio o portátil y capturar vídeo en formato MPEG 1/2/4.

#### **Features**

- Pequeño y ligero este producto es ideal para transportar o para usar en aplicaciones del tipo "on the go"
- Velocidades de transferencia USB 2.0 para realizar capturas de vídeo de alta calidad
- Permite elegir codificación de vídeo en formatos MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4
- Capacidad de captura de movimientos hasta 30 fps con una resolución máxima de 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)
- Función Snapshot para capturar imágenes fijas
- Dispositivo alimentado por USB no requiere adaptador de corriente externo
- Soporta NTSC y PAL
- Control de brillo, contraste y nitidez





## **Technical Specifications**

Warranty 2 Years

Converter Type Format Converter

Soporte de Audio No

Estándares Industriales Entrada de Video - NTSC, PAL, SECAM

Codificación de Archivos - MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4

Conector A 1 - USB A (4 pin)

Conector B 1 - Composite Video (1 x RCA)
Conector B 1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN)

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480Mbps

Resolución Analógica Máxima 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

MTBF 100,000 Hours

Compatibilidad OS Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000

Windows® Server 2008 R2

Color Black

Longitud del Cable 34 in [864 mm]

Longitud del Producto 42 in [1067 mm]

Ancho del Producto 1.2 in [30 mm]

Altura del Producto 0.5 in [12 mm]

Peso del Producto 2.7 oz [76 g]

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad HR 5~95% Peso (de la Caja) del Envío 1.1 lb [0.5 kg]

Incluido en la Caja 1 - Cable de Captura de Video USB

Incluido en la Caja 1 - CD del Controlador

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones





## Certifications, Reports and Compatibility











